

GF Primofit T galvanisé STL EPDM 1 1/2 G

1156726

pour les tubes en acier EN 10255-1



A propos GF Primofit T galvanisé STL EPDM

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit T galvanisé STL EPDM 1 1/2 G

1156726

**Product code**

Item no EAN	7611205020194
Item no GF	775306055
Item no GTIN	07611205020194

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	1,87
Article Unité Largeur	144
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	144
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205770198
Emballage GTIN PL2	07611205070199
Emballage GTIN PL4	06414900245425
Hauteur d'emballage PL1	75
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	270
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,001188
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	1,882524
Poids de l'emballage PL2	9,62662
Poids de l'emballage PL4	544,83748
Largeur d'emballage PL1	144
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr