

GF Primofit coude galvanisé STL - PE SDR11, NBR 2 - 63

1156807

**A propos GF Primofit coude galvanisé STL - PE SDR11, NBR****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit coude galvanisé STL - PE SDR11, NBR 2 - 63

1156807

**Product code**

Item no EAN	7611205014483
Item no GF	775402506
Item no GTIN	07611205014483
Item no RSK	1540954

Dimensions

Article Unité Hauteur	96
Article Unité Longueur	123
Article Poids unitaire	2,06
Article Unité Largeur	123
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	88
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205764487
Emballage GTIN PL2	07611205064488
Emballage GTIN PL4	06414900075169
Hauteur d'emballage PL1	96
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	123
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	4
Quantité d'emballage PL4	216
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001452384
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	2,072524
Poids de l'emballage PL2	8,504096
Poids de l'emballage PL4	484,221184
Largeur d'emballage PL1	123
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr