

**GF Primofit coude galvanisé STL, EPDM 1 1/4****1156816****A propos GF Primofit coude galvanisé STL, EPDM****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

**Application**

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

**Certification**

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

## GF Primofit coude galvanisé STL, EPDM 1 1/4

1156816



## Product code

Item no EAN	7611205021740
Item no GF	775406054
Item no GTIN	07611205021740

## Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	94
Article Poids unitaire	0,84
Article Unité Largeur	94
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	60
------------	----

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205771744
Emballage GTIN PL2	07611205071745
Emballage GTIN PL4	06414900244800
Hauteur d'emballage PL1	68
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	94
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,000600848
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,852524
Poids de l'emballage PL2	4,38262
Poids de l'emballage PL4	340,54864
Largeur d'emballage PL1	94
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)