

GF Primofit capuchon STL, NBR 1 1/2

1156860



A propos GF Primofit capuchon STL, NBR

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit capuchon STL, NBR 1 1/2

1156860



Product code

Item no EAN	7611205013622
Item no GF	775452055
Item no GTIN	07611205013622
Item no LVI	0180346
Item no NOBB	60446010
Item no NRF	1050812
Item no RSK	1540872
Item no VVS	005841411

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,52
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	55
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763626
Emballage GTIN PL2	07611205063627
Emballage GTIN PL4	06414900075961
Hauteur d'emballage PL1	75
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	540
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000309375
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,532524
Poids de l'emballage PL2	5,53924
Poids de l'emballage PL4	324,11896
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr