

## GF Primofit capuchon STL NBR 2 G

1156861



### A propos GF Primofit capuchon STL NBR

#### Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

#### Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

#### Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

## GF Primofit capuchon STL NBR 2 G

1156861



## Product code

Item no EAN	7611205013646
Item no GF	775452056
Item no GTIN	07611205013646
Item no LVI	0180347
Item no NOBB	60345362
Item no NRF	1050814
Item no RSK	1540873
Item no VVS	005841412

## Dimensions

Article Unité Hauteur	96
Article Unité Longueur	96
Article Poids unitaire	0,94
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	60
------------	----

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763640
Emballage GTIN PL2	07611205063641
Emballage GTIN PL4	06414900075947
Hauteur d'emballage PL1	96
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	96
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	540
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00055296
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,952524
Poids de l'emballage PL2	9,73924
Poids de l'emballage PL4	550,91896
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)