


GF Primofit capuchon PE SDR11 (EN 1555-2), NBR 25

1156868

- avec manchon de support
- selon EN 1555-2



A propos GF Primofit capuchon PE SDR11 (EN 1555-2), NBR

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit capuchon PE SDR11 (EN 1555-2), NBR 25

1156868



Product code

Item no EAN	7611205022402
Item no GF	775452442
Item no GTIN	07611205022402
Item no RSK	1541387
Item no VVS	005845426

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	51
Article Poids unitaire	0,24
Article Unité Largeur	48
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	48
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205772406
Emballage GTIN PL2	07611205072407
Emballage GTIN PL4	06414900244572
Hauteur d'emballage PL1	51
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	51
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Quantité d'emballage PL4	1620
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000124848
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,24815
Poids de l'emballage PL2	7,6585
Poids de l'emballage PL4	438,559
Largeur d'emballage PL1	48
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr