


GF Primofit repair clamp long galvanized STL 1/2**1156889****A propos GF Primofit repair clamp long galvanized STL****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit repair clamp long galvanized STL 1/2

1156889



Status

Item Available From date

2026-06-20

Product code

Item no EAN	7611205028510
Item no GF	775712051
Item no GTIN	07611205028510

Dimensions

Article Unité Hauteur	49
Article Unité Longueur	138
Article Poids unitaire	0,55
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	140
Mesure Z d	38
Z Measurement D1	80

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205778514
Emballage GTIN PL2	07611205078515
Emballage GTIN PL4	06414900243292
Hauteur d'emballage PL1	49
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	138
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Quantité d'emballage PL4	540
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00054096
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,55815
Poids de l'emballage PL2	5,7955
Poids de l'emballage PL4	337,957
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com