

GF Primofit écrou de rechange STL & PE, NBR 1 / 32

1157031



A propos GF Primofit écrou de rechange STL & PE, NBR 1 / 32

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit écrou de rechange STL & PE, NBR 1 / 32

1157031

**Product code**

Item no EAN	7611205023973
Item no GF	775989953
Item no GTIN	07611205023973

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	58
Article Poids unitaire	0,1473
Article Unité Largeur	58
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205073978
Emballage GTIN PL4	06414900243735
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	30
Quantité d'emballage PL4	2160
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	4,539
Poids de l'emballage PL4	338,168
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr