


GF JRGURED détendeur 1140 4bar DN80

1157103

- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- *Version spéciale sur demande : 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Raccordement : bride



A propos GF JRGURED détendeur 1140 4bar

Spécification


- Plage de dimensions DN15 – DN100
- Trois plages de pression différentes (0,5 – 2 bars, 2 – 6 bars et 6 – 10 bars) avec réglages d'usine (par exemple 2, 4 et 6 bars)

Application

- Arrivée d'eau domestique
- Eau potable et air comprimé sans huile
- Modulation de l'arrivée pour les machines et les appareils

GF JRGURED détendeur 1140 4bar DN80

1157103



Measurements

Diamètre_intérieur_di	80
Longueur (l1)	310
Longueur (l2)	155
Mesure Z d2	217
Mesure Z h1	144
Mesure Z h2	405

Product code

Item no EAN	7613263017536
Item no GF	350542401
Item no GTIN	07613263017536

Dimensions

Article Unité Hauteur	200
Article Unité Longueur	550
Article Poids unitaire	40
Article Unité Largeur	310
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414900118354
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL4	1
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL4	0,5472
Poids de l'emballage PL4	60
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr