


## GF JRGURED détendeur 1140 4 bar DN100

### 1157104

- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- \*Version spéciale sur demande : 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Raccordement : bride



## A propos GF JRGURED détendeur 1140 4 bar

### Spécification


- Plage de dimensions DN15 – DN100
- Trois plages de pression différentes (0,5 – 2 bars, 2 – 6 bars et 6 – 10 bars) avec réglages d'usine (par exemple 2, 4 et 6 bars)

### Application

- Arrivée d'eau domestique
- Eau potable et air comprimé sans huile
- Modulation de l'arrivée pour les machines et les appareils

## GF JRGURED détendeur 1140 4 bar DN100

1157104



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	100
Longueur (l1)	350
Longueur (l2)	175
Mesure Z d2	257
Mesure Z h1	166
Mesure Z h2	465

## Product code

Item no EAN	7613263017529
Item no GF	350542501
Item no GTIN	07613263017529

## Dimensions

Article Unité Hauteur	220
Article Unité Longueur	630
Article Poids unitaire	55
Article Unité Largeur	350
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL4	06414900118361
Hauteur d'emballage PL4	650
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL4	1
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL4	0,624
Poids de l'emballage PL4	75
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)