


GF JRGARANT vanne de surpression 1-10bar DN25

1157125

- Température : 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze
- Réglage d'usine : doit être spécifié lors de la commande, disponible entre 100 et 1000 kPa (1 à 10 bars)
- Raccordement : entrée filetage mâle, sortie filetage femelle



A propos GF JRGARANT vanne de surpression 1-10bar

Spécification

- Plage de dimensions DN15 – DN25
- Réglage d'usine standard 6 bars, autres pressions de réponse de 1 à 10 bars disponibles sur demande.

Application

Installations d'eau potable dans la canalisation d'alimentation du chauffe-eau

GF JRGARANT vanne de surpression 1-10bar DN25

1157125



Product code

Item no EAN	7613263099396
Item no GF	350599946
Item no GTIN	07613263099396

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,684
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	69
Mesure Z h1	39
Mesure Z h2	85
Z	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900175708
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000528
Poids de l'emballage PL1	0,7
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr