


## GF JRGARANT chapeau de vanne de surpression 1-10bar DN15/DN20

### 1157126

- Description : pour 1025, 1028, 1630, 1631, 2190, 2191 (à partir de 2008)
- Température : 90 °C
- Matériau : laiton, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : doit être spécifié lors de la commande, disponible entre 100 et 1000 kPa (1 à 10 bars)



## A propos GF JRGARANT chapeau de vanne de surpression 1-10bar

### Spécification



- Plage de dimensions DN15 – DN25
- Réglage d'usine standard 6 bars, autres pressions de réponse de 1 à 10 bars disponibles sur demande.

### Application

Installations d'eau potable dans la canalisation d'alimentation du chauffe-eau

## GF JRGARANT chapeau de vanne de surpression 1-10bar DN15/DN20

1157126



## Product code

Item no EAN	7613263099297
Item no GF	350599952
Item no GTIN	07613263099297

## Dimensions

Article Unité Hauteur	110
Article Unité Longueur	38
Article Poids unitaire	0,233
Article Unité Largeur	38
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	74
Longueur (l2)	97

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900175715
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,000396
Poids de l'emballage PL1	0,24
Largeur d'emballage PL1	60

## Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)