


GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1350 4bar DN25

1157194

- Description : raccordement du manomètre des deux côtés, taille des mailles du filtre 100 μ m, godet filtrant en plastique, avec raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle



A propos GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1350 4bar

Spécification

- Plage de dimensions DN25 – DN50
- Réglage d'usine : 4 bars, plage 2 – 6 bars
- Avec filtre à rinçage inversé ou à cartouche

Application

Arrivée d'eau domestique

GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1350 4bar DN25

1157194



Product code

Item no EAN	7613263117311
Item no GF	350692001
Item no GTIN	07613263117311

Dimensions

Article Unité Hauteur	502
Article Unité Longueur	167
Article Poids unitaire	2,93
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	167
Longueur (l2)	34
Mesure Z h1	404
Mesure Z h2	90
Z	50

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117311
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,014544
Poids de l'emballage PL1	3,6
Largeur d'emballage PL1	606

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr