


GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1353 4 bar DN40

1157200

- Description : raccordement manomètre des deux côtés, taille des mailles du filtre 100 µ, coupelle de filtre en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : raccord à vis



A propos GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1353 4 bar

Spécification


- Plage de dimensions DN25 – DN50
- Réglage d'usine : 4 bars, plage 2 – 6 bars
- Avec filtre à rinçage inversé ou à cartouche

Application

Arrivée d'eau domestique

GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1353 4 bar DN40

1157200



Product code

Item no EAN	6414900452571
Item no GF	350692141
Item no GTIN	06414900452571

Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	532.4
Article Poids unitaire	5
Article Unité Largeur	145
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	145
Mesure Z h1	403
Mesure Z h2	122
Z	73

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117441
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	714
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0189924
Poids de l'emballage PL1	5,2
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr