


## GF JRGURED Combi station d'eau domestique 4bar DN40

### 1157204

- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars)
- Pression secondaire : 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : filetage mâle
- Composé de : réducteur de pression, filtre fin, raccords
- Bol filtrant : bronze



## A propos GF JRGURED Combi station d'eau domestique 4bar

### Spécification


- Plage de dimensions DN25 – DN50
- Réglage d'usine : 4 bars, plage 2 – 6 bars
- Avec filtre à rinçage inversé ou à cartouche

### Application

Arrivée d'eau domestique

## GF JRGURED Combi station d'eau domestique 4bar DN40

1157204



## Product code

Item no EAN	6414900452526
Item no GF	350692241
Item no GTIN	06414900452526

## Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	531.3
Article Poids unitaire	8
Article Unité Largeur	222
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	222
Longueur (l2)	39
Mesure Z h1	403
Mesure Z h2	122
Z	73

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117458
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	714
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0189924
Poids de l'emballage PL1	8,1
Largeur d'emballage PL1	190

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)