

## GF JRGURED détendeur 1303 4bar DN40

### 1157305

Description: raccord pour manomètre des deux côtés, coupelle filtrante en plastique, sans raccords-unions


Température : max. 30°C

Pression nominale : PN25

Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique

Réglage usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)

Connexion: connexion à vis



## A propos GF JRGURED détendeur 1303 4bar

### Spécification

- Plage de dimensions DN15 – DN100
- Trois plages de pression différentes (0,5 – 2 bars, 2 – 6 bars et 6 – 10 bars) avec réglages d'usine (par exemple 2, 4 et 6 bars)

### Application

- Arrivée d'eau domestique
- Eau potable et air comprimé sans huile
- Modulation de l'arrivée pour les machines et les appareils

## GF JRGURED détendeur 1303 4bar DN40 1157305



### Technical documents

Télécharger les documents ici



**Uponor France**

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)