

GF JRGURED réducteur de pression 1310 4 bar DN40

1157307

- Description : raccord manomètre des deux côtés, filtre en bronze, avec raccords
- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccord : filetage mâle



A propos GF JRGURED réducteur de pression 1310 4 bar

Spécification

- Plage de dimensions DN15 – DN100
- Trois plages de pression différentes (0,5 – 2 bars, 2 – 6 bars et 6 – 10 bars) avec réglages d'usine (par exemple 2, 4 et 6 bars)

Application

- Arrivée d'eau domestique
- Eau potable et air comprimé sans huile
- Modulation de l'arrivée pour les machines et les appareils

GF JRGURED réducteur de pression 1310 4 bar DN40

1157307



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900452793 |
| Item no GF | 350740541 |
| Item no GTIN | 06414900452793 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 202 |
| Article Unité Longueur | 222 |
| Article Poids unitaire | 4,5 |
| Article Unité Largeur | 88 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (l1) | 222 |
| Longueur (l2) | 39 |
| Mesure Z h1 | 80 |
| Mesure Z h2 | 122 |
| Z | 73 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 07613263115782 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 215 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 225 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00435375 |
| Poids de l'emballage PL1 | 4,65 |
| Largeur d'emballage PL1 | 90 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr