


GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN65

1157316

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, filtre en plastique, raccords compris
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle



A propos GF JRGURED détendeur 1300 4 bar

Spécification

- Plage de dimensions DN15 – DN100
- Trois plages de pression différentes (0,5 – 2 bars, 2 – 6 bars et 6 – 10 bars) avec réglages d'usine (par exemple 2, 4 et 6 bars)

Application

- Arrivée d'eau domestique
- Eau potable et air comprimé sans huile
- Modulation de l'arrivée pour les machines et les appareils

GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN65

1157316



Product code

Item no EAN	6414900452687
Item no GF	350740731
Item no GTIN	06414900452687

Dimensions

Article Unité Hauteur	249
Article Unité Longueur	292
Article Poids unitaire	6,951
Article Unité Largeur	106
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	292
Longueur (l2)	56
Mesure Z h1	98
Mesure Z h2	151
Z	90

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115904
Hauteur d'emballage PL1	113
Longueur de l'emballage PL1	365
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,008249
Poids de l'emballage PL1	7,171
Largeur d'emballage PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr