


GF JRG groupe de sécurité 2200 6bar DN20**1157324**

- Description : composé d'un clapet anti-retour, d'une soupape de sécurité avec raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bar)
- Raccord : filetage mâle

**A propos GF JRG groupe de sécurité 2200 6bar****Spécification**


- Large gamme de produits
- Corps en bronze

Application

Installations d'eau potable

GF JRG groupe de sécurité 2200 6bar DN20

1157324



Product code

Item no EAN	7613263099990
Item no GF	350782380
Item no GTIN	07613263099990

Dimensions

Article Unité Hauteur	134
Article Unité Longueur	144
Article Poids unitaire	0,9
Article Unité Largeur	57
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	52
Longueur (l2)	35
Longueur (l3)	29
Mesure Z h1	87
Mesure Z h2	47
z1	70
Z2	54

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176798
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00252
Poids de l'emballage PL1	0,91
Largeur d'emballage PL1	180

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr