

GF JRG LegioStop NR non-return closable DN50

1157402

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, volant non ascendant ($\leq$ DN50) avec indicateur de position optique, siège et tige de vanne en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : raccord à vis.



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable


Spécification

- Vanne d'arrêt combinée de type Y avec clapet anti-retour DN15 – DN65
- Différents raccordements système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

1157402



Filetage_cylindrique_G1	2 3/8
Filetage cylindrique G2	2
Filetage femelle Rp3	1/4
Longueur (l1)	155
Longueur (l2)	49
Longueur (l3)	35
Mesure Z d	50
Z Measurement d4	90
Z Mesure h	169

Item Available From date	2026-05-30
--------------------------	------------

Item no EAN	7613263008978
Item no GF	350896211
Item no GTIN	07613263008978

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	204.2
Article Poids unitaire	2,2
Article Unité Largeur	205.7
Item_UOM	pièce

Emballage GTIN PL1	06414900234856
Hauteur d'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL1	350
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD

Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,01575
Poids de l'emballage PL1	2,228
Largeur d'emballage PL1	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfische
r.com