

GF JRG Sanipex MT vanne à siège incliné 16

1157543

- Description : sans poches d'eau et bouchon supérieur sans entretien, volant à main non montant avec indicateur de position optique, siège de soupape et tige de soupape en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccord : JRG Sanipex MT



A propos GF JRG Sanipex MT vanne à siège incliné

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT vanne à siège incliné 16

1157543



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	115
Longueur (l2)	133
Z Mesure h	87
z1	28
Z2	50

Product code

Item no EAN	7613263009661
Item no GF	350895732
Item no GTIN	07613263009661
Item no LVI	1749130
Item no RSK	4510187

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	135
Article Poids unitaire	0,36
Article Unité Largeur	105
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455923
Emballage GTIN PL2	06414900455930
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL2	300
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000779625
Volume d'emballage PL2	0,009345
Poids de l'emballage PL1	0,37
Poids de l'emballage PL2	3,8
Largeur d'emballage PL1	105
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr