


GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable 40

1157552

- Description : sans poches d'eau et bouchon supérieur sans entretien, volant à main non montant avec indicateur de position optique, siège de soupape et tige de soupape en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccord : JRG Sanipex MT



A propos GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable 40

1157552



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	218
Longueur (l2)	212
Z Mesure h	130
z1	37
Z2	92

Product code

Item no EAN	7613263008664
Item no GF	350896267
Item no GTIN	07613263008664
Item no LVI	1749148

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	230
Article Poids unitaire	1,365
Article Unité Largeur	162
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235563
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	230
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0026565
Poids de l'emballage PL1	1,375
Largeur d'emballage PL1	165

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr