


GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable 50

1157558

- Description : sans poches d'eau et bouchon supérieur sans entretien, volant à main non montant avec indicateur de position optique, siège de soupape et tige de soupape en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccord : JRG Sanipex MT



A propos GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable 50

1157558



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	256
Longueur (l2)	246
Z Mesure h	148
z1	46
Z2	108

Product code

Item no EAN	7613263008534
Item no GF	350896292
Item no GTIN	07613263008534
Item no LVI	1749149

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	280
Article Poids unitaire	2,187
Article Unité Largeur	187
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900535519
Emballage GTIN PL2	06414900192644
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	90
Longueur de l'emballage PL1	280
Longueur de l'emballage PL2	280
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0047124
Volume d'emballage PL2	0,004788
Poids de l'emballage PL1	2,2086
Poids de l'emballage PL2	2,3934590541
Largeur d'emballage PL1	187
Largeur d'emballage PL2	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr