


GF JRG Sanipex joint plat d25

1157565

- Matériel : AFM34
- Description : au 4700, 5550
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG Sanipex joint plat

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d_{12} et d_{16} , s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex joint plat d25

1157565



Measurements

Diamètre_intérieur_di	25
Mesure Z d2	18
Z Mesure h	1,5

Product code

Item no EAN	7613263040800
Item no GF	350928726
Item no GTIN	07613263040800

Dimensions

Article Unité Hauteur	2
Article Unité Longueur	25
Article Poids unitaire	0,001
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900535526
Hauteur d'emballage PL1	1.5
Longueur de l'emballage PL1	25
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Piece
Volume d'emballage PL1	0,0000009375
Poids de l'emballage PL1	0,011
Largeur d'emballage PL1	25

Technical documents

Télécharger les documents ici



Téléphone : +33 (0)1 70 70 70 70
 E : adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr