


## GF JRG Sanipex joint plat d31

**1157566**

- Matériel : AFM34
- Description : au 4700, 5550
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG Sanipex joint plat

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex joint plat d31

1157566



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	31
Mesure Z d2	22
Z Mesure h	1,5

## Product code

Item no EAN	7613263007339
Item no GF	350929413
Item no GTIN	07613263007339

## Dimensions

Article Unité Hauteur	2
Article Unité Longueur	31
Article Poids unitaire	0,001
Article Unité Largeur	31
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900535533
Hauteur d'emballage PL1	1.5
Longueur de l'emballage PL1	31
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Piece
Volume d'emballage PL1	0,0000014415
Poids de l'emballage PL1	0,011
Largeur d'emballage PL1	31

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Téléphone : +33 (0)1 70 70 70 70  
 E : [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)