


GF JRG joint plat d30.1

1157567

- Matériau : AFM34
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG joint plat

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG joint plat d30.1

1157567



Measurements

Diamètre_intérieur_di	30,3
Mesure Z d2	21
Z Mesure h	1,5

Product code

Item no EAN	7613263043221
Item no GF	350947919
Item no GTIN	07613263043221
Item no RSK	1894405

Dimensions

Article Unité Hauteur	2
Article Unité Longueur	30.3
Article Poids unitaire	0,001
Article Unité Largeur	30.3
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900535540
Hauteur d'emballage PL1	1.5
Longueur de l'emballage PL1	30.3
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Piece
Volume d'emballage PL1	0,000001377135
Poids de l'emballage PL1	0,011
Largeur d'emballage PL1	30.3

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr