

GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT d20- 22

1157571

Description : pour tubes en acier inoxydable / cuivre

Température : max. 90 °C

Matériau : bronze, PPSU

Raccordement : système enfichable sudoFIT


Les tubes autorisés sont indiqués dans les instructions d'installation du kit d'outils pour installateurs JRG code 8130.000

Homologué pour les types de tubes et systèmes suivants :

(Pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).

Tubes en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Tubes en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



A propos GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.


Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- 4,1

GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT d20-22 1157571



Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr