
Fiche produit



GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée 16x3/4"

1157578

- En bronze (sans plomb)
- max. 16 LU
- Température : max. 90 °C
- acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : JRG Sanipex
- Kit de fixation avant 5929.002



A propos GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée 16x3/4"

1157578



Measurements

Mesure Z h1	43
Z2	24
Longueur (l2)	41
Mesure Z h3	35 - 265
Longueur (l1)	55
Mesure Z h2	19
Mesure Z d2	39
z1	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235655
Type d'emballage PL1	Pouch
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Hauteur d'emballage PL1	180
Poids de l'emballage PL1	0,753
Quantité d'emballage PL1	1
Volume d'emballage PL1	0,003762
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Longueur de l'emballage PL1	350
Largeur d'emballage PL1	250

Dimensions

Article Unité Largeur	190
Article Unité Longueur	330
Article Unité Hauteur	60
Item_UOM	pièce
Article Poids unitaire	0,725

Product code

Item no EAN	7613263004581
Item no GTIN	07613263004581
Item no GF	351062020

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+