


GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée 4-way LegioStop 16x3/4"

1157578

- Désignation : max. 16 UL
- Température : max. 90°C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Connexion : JRG Sanipex
- Kit de fixation avant 5929.002



A propos GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée 4-way LegioStop

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée 4-way LegioStop 16x3/4"

1157578



Product code

Item no EAN	7613263004581
Item no GF	351062020
Item no GTIN	07613263004581

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	330
Article Poids unitaire	0,725
Article Unité Largeur	190
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	41
Mesure Z d2	39
Mesure Z h1	43
Mesure Z h2	19
Mesure Z h3	35 - 265
z1	51
Z2	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235655
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	330
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,003762
Poids de l'emballage PL1	0,73
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr