


## GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée 16x3/4"

**1157578**

- Désignation : max. 16 UL
- Température : max. 90°C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Connexion : JRG Sanipex
- Kit de fixation avant 5929.002



### A propos GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée 16x3/4"

1157578



## Product code

Item no EAN	7613263004581
Item no GF	351062020
Item no GTIN	07613263004581

## Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	330
Article Poids unitaire	0,725
Article Unité Largeur	190
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	41
Mesure Z d2	39
Mesure Z h1	43
Mesure Z h2	19
Mesure Z h3	35 - 265
z1	51
Z2	24

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235655
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	330
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,003762
Poids de l'emballage PL1	0,73
Largeur d'emballage PL1	190

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)