


GF JRG Sanipex coude 90° 16x1/2" MT

1157599

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex coude 90°

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex coude 90° 16x1/2" MT

1157599



Product code

Item no EAN	7613263003454
Item no GF	351405501
Item no GTIN	07613263003454
Item no LVI	2075125
Item no RSK	1870425

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	53
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	44
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	31
Longueur (l2)	41
z1	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513692
Emballage GTIN PL2	06414900513708
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	40
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00007425

Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,101
Poids de l'emballage PL2	4,125
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr