


GF JRG Sanipex adaptateur 16 L50mm FT

1157602

- Matériau : bronze/ nickelé
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex adaptateur

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur 16 L50mm FT

1157602



Product code

Item no EAN	7613263003423
Item no GF	351405902
Item no GTIN	07613263003423
Item no LVI	2075096
Item no RSK	1872441

Dimensions

Article Unité Hauteur	32
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,125
Article Unité Largeur	36
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	48
z1	16

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513753
Emballage GTIN PL2	06414900513760
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	40
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00007
Volume d'emballage PL2	0,0054208

Poids de l'emballage PL1	0,135
Poids de l'emballage PL2	5,5
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr