

GF JRG Sanipex adaptateur 16x1/2" MT

1157603

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex adaptateur

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur 16x1/2" MT

1157603



Product code

Item no EAN	7613263003416
Item no GF	351406301
Item no GTIN	07613263003416
Item no LVI	2075081
Item no RSK	1870401

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,077
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	45
z1	28

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513777
Emballage GTIN PL2	06414900513784
Hauteur d'emballage PL1	42
Hauteur d'emballage PL2	415
Longueur de l'emballage PL1	87
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000460404
Volume d'emballage PL2	0,02241

Poids de l'emballage PL1	0,395
Poids de l'emballage PL2	4,05
Largeur d'emballage PL1	126
Largeur d'emballage PL2	300

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr