


GF JRG support pour collecteur L52mm

1157653

- Matériau : acier, galvanisé, plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG support pour collecteur

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG support pour collecteur L52mm

1157653



Measurements

Diamètre_intérieur_di	27
Longueur (l1)	52
Longueur (l2)	100
Longueur (l3)	130

Product code

Item no EAN	7613263002983
Item no GF	351419401
Item no GTIN	07613263002983
Item no LVI	2075186
Item no RSK	1870373

Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,202
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514255
Emballage GTIN PL2	06414900514262
Hauteur d'emballage PL1	120
Hauteur d'emballage PL2	300
Longueur de l'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL2	300
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,001224
Volume d'emballage PL2	0,027
Poids de l'emballage PL1	0,212
Poids de l'emballage PL2	4,34
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	300

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr