


GF JRG Sanipex raccord 16x1/2" FT L170mm

1157654

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, raccord à serrage conique



A propos GF JRG Sanipex raccord FT

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex raccord 16x1/2" FT L170mm

1157654



Product code

Item no EAN	7613263002945
Item no GF	351420501
Item no GTIN	07613263002945

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,43
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	43
Longueur (l2)	150
Longueur (l3)	120
z1	26

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514279
Emballage GTIN PL2	06414900514286
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000255
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,44

Poids de l'emballage PL2	4,5
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr