


## GF JRG capuchon de protection

**1157672**

- Description : pour installations en caisson sur coffrage
- Matériau : plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG capuchon de protection

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG capuchon de protection

1157672



## Product code

Item no EAN	7613263002860
Item no GF	351423301
Item no GTIN	07613263002860
Item no LVI	2075030
Item no RSK	1870510

## Dimensions

Article Unité Hauteur	10
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,005
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235976
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	40
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0023275
Poids de l'emballage PL1	0,205
Largeur d'emballage PL1	190

## Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)