

GF JRG bouchon de protection 1/2"/45mm

1157680

- Matériau : plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG bouchon de protection

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG bouchon de protection 1/2"/45mm

1157680



Product code

Item no EAN	7613263002754
Item no GF	351424802
Item no GTIN	07613263002754
Item no LVI	2075025

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,02
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	45
Mesure Z d2	35

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236041
Hauteur d'emballage PL1	77
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00256025
Poids de l'emballage PL1	0,302
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr