

GF JRG manchon pour gaine d20

1157695

- Matériau : plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG manchon pour gaine

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG manchon pour gaine d20

1157695

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di 29

Product code

Item no EAN 7613263002679

Item no GF 351431601

Item no GTIN 07613263002679

Item no LVI 2075157

Item no RSK 1870384

Dimensions

Article Unité Hauteur 32

Article Unité Longueur 65

Article Poids unitaire 0,01

Article Unité Largeur 32

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900236140

Hauteur d'emballage PL1 80

Longueur de l'emballage PL1 330

Quantité d'emballage PL1 40

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1 0,005016

Poids de l'emballage PL1 0,405

Largeur d'emballage PL1 190

Technical documents

Télécharger les documents ici

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.comwww.uponor.com/fr-fr