


GF JRG plaque de base pour installation apparente

1157698

- Matériau : acier, galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG plaque de base pour installation apparente

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG plaque de base pour installation apparente

1157698



Product code

Item no EAN	7613263002594
Item no GF	351433901
Item no GTIN	07613263002594

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	72
Article Poids unitaire	0,09
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	73
Longueur (l2)	50
Longueur (l3)	16

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236164
Hauteur d'emballage PL1	15
Longueur de l'emballage PL1	72
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00007776
Poids de l'emballage PL1	0,092
Largeur d'emballage PL1	72

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr