


GF JRG Sanipex capuchon 20

1157715

Matériau : PVDF



A propos GF JRG Sanipex capuchon

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex capuchon 20

1157715



Product code

Item no EAN	7613263002259
Item no GF	351448001
Item no GTIN	07613263002259
Item no LVI	2075061
Item no RSK	1870371

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	31
Article Poids unitaire	0,008
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	30
---------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236232
Hauteur d'emballage PL1	25
Longueur de l'emballage PL1	45
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000140625
Poids de l'emballage PL1	0,05
Largeur d'emballage PL1	125

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr