


GF JRG Sanipex boîtier simple calor 90° 16 FT

1157716

- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle
- Inclus : corps de boîte, pied de boîte, coude, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex boîtier simple calor 90°

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex boîtier simple calor 90° 16 FT

1157716



Measurements

Diamètre_intérieur_di	12
Longueur (l1)	108
Longueur (l2)	51
Mesure Z d2	25
z1	33
Z2	45

Product code

Item no EAN	7613263002228
Item no GF	351448501
Item no GTIN	07613263002228
Item no LVI	2075022

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,182
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236249
Hauteur d'emballage PL1	250
Longueur de l'emballage PL1	242
Quantité d'emballage PL1	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0105875
Poids de l'emballage PL1	3,79
Largeur d'emballage PL1	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr