


GF JRG Sanipex manchon d25

1157739

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex manchon

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex manchon d25

1157739



Product code

Item no EAN	7613263001818
Item no GF	351480301
Item no GTIN	07613263001818

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,375
Article Unité Largeur	41
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	101
z1	43

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514859
Emballage GTIN PL2	06414900514866
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000162
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,385
Poids de l'emballage PL2	3,95

Largeur d'emballage PL1

45

Largeur d'emballage PL2

130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr