


GF JRG Sanipex té 25-3/4" FT

1157748

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, raccords à serrage conique
- *Dans la limite des stocks disponibles



A propos GF JRG Sanipex té

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té 25-3/4" FT

1157748



Measurements

Diamètre_intérieur_di	25
Longueur (l1)	74
Longueur (l2)	36
Longueur (l3)	74
z1	45
Z2	21
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263001702
Item no GF	351483701
Item no GTIN	07613263001702

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,53
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515016
Emballage GTIN PL2	06414900515023
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00022
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,54
Poids de l'emballage PL2	5,5
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr