


## GF JRG gabarit

1157758

- Matériau : acier, galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG gabarit

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG gabarit

1157758



## Product code

Item no EAN	7613263001573
Item no GF	351494301
Item no GTIN	07613263001573

## Dimensions

Article Unité Hauteur	5
Article Unité Longueur	3000
Article Poids unitaire	4
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	76
Longueur (l2)	120
Longueur (l3)	153

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236300
Hauteur d'emballage PL1	5
Longueur de l'emballage PL1	3000
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,000675
Poids de l'emballage PL1	4,25
Largeur d'emballage PL1	45

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr