


GF JRG gabarit en té

1157759

- Matériau : acier galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG gabarit en té

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG gabarit en té

1157759



Product code

Item no EAN	7613263001566
Item no GF	351494401
Item no GTIN	07613263001566

Dimensions

Article Unité Hauteur	5
Article Unité Longueur	652
Article Poids unitaire	1,27
Article Unité Largeur	194.5
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	76
Longueur (l2)	120
Longueur (l3)	153

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236317
Hauteur d'emballage PL1	15
Longueur de l'emballage PL1	655
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,001915875
Poids de l'emballage PL1	1,4
Largeur d'emballage PL1	195

Technical documents

Télécharger les documents ici



E.adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr