


GF JRG Sanipex collecteur encastré 4x16

1157775

- Désignation : max. 16 UL
- Matériau : bronze
- Connexion : filetage mâle, raccords coniques
- *jusqu'à épuisement des stocks



A propos GF JRG Sanipex collecteur encastré

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collecteur encastré 4x16

1157775



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	210
Longueur (l2)	37
Longueur (l3)	23
Mesure Z d2	16
Z2	29
Z3	29

Product code

Item no EAN	7613263001399
Item no GF	351498001
Item no GTIN	07613263001399
Item no RSK	1870366

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	0,67
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515252
Emballage GTIN PL2	06414900515269
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	210
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000567
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,68
Poids de l'emballage PL2	6,9
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr