


GF JRG Sanipex té réduit d25-20-25

1157799

- Matériau : bronze
- Raccordement : raccords à serrage conique



A propos GF JRG Sanipex té réduit

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té réduit d25-20-25

1157799



Measurements

Diamètre_intérieur_di	25
Longueur (l1)	74
Longueur (l2)	50
Longueur (l3)	74
Mesure Z d2	20
z1	45
Z2	27
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263001061
Item no GF	351503001
Item no GTIN	07613263001061

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,55
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515535
Emballage GTIN PL2	06414900515542
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL2	300
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000612
Volume d'emballage PL2	0,00672
Poids de l'emballage PL1	0,56
Poids de l'emballage PL2	5,7
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr