

## GF JRG Sanipex raccord de connexion KOAX 3/4"

### 1157830


Description : vers le compteur UPZ +m Koax

Température : max. 90°C

Matériau : bronze, laiton, EPDM

Connexion : filetage femelle

Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



## A propos GF JRG Sanipex raccord de connexion KOAX

### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

### Certification

- 3,1

## GF JRG Sanipex raccord de connexion KOAX 3/4"

1157830



### Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)