


GF JRG joint d'étanchéité

1157849

- Description : pour raccorder des connecteurs et des manchons de vanne dissimulés.
- Matériau : caoutchouc.
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT.



A propos GF JRG joint d'étanchéité

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG joint d'étanchéité

1157849



Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Mesure Z d2	98
Z Mesure h	4

Product code

Item no EAN	7613263000415
Item no GF	351516201
Item no GTIN	07613263000415

Dimensions

Article Unité Hauteur	4
Article Unité Longueur	98
Article Poids unitaire	0,008
Article Unité Largeur	98
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236676
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	100
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0005
Poids de l'emballage PL1	0,082
Largeur d'emballage PL1	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr