


GF JRG Sanipex coude 90° 25x3/4" MT

1157853

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage mâle, raccords à serrage conique



A propos GF JRG Sanipex coude 90°

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex coude 90° 25x3/4" MT

1157853



Product code

Item no EAN	7613263000408
Item no GF	351516501
Item no GTIN	07613263000408

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	82
Article Poids unitaire	0,25
Article Unité Largeur	58
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	62
Longueur (l2)	38
z1	34

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515979
Emballage GTIN PL2	06414900515986
Hauteur d'emballage PL1	42
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0002142
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,252

Poids de l'emballage PL2	2,565
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr